FICHA TECNICA

RESINA POLIESTER

FIBRAPOL ha sido fabricada por años con la resina **FLEKAM** siendo así nuestro producto estrella para todos nuestros clientes mayoristas y distribuidores considerada una lámina de buen rendimiento y económica.

La resina virgen F-17 es una resina poliéster ortoftálica, rígida, de reactividad media de alta viscosidad sin preacelerar, para gelado y curado a temperatura ambiente con la adición de Peróxido de Metil Etil Cetona al 50%, de usos generales.

APLICACIONES :
Fabricación de plástico reforzado con fibra de vidrio de uso en general como laminas acanaladas, partes automotrices, marina, de la construcción, etc.

FIBRA DE VIDRIO

FIBRAPOL es fabricado con la fibra de vidrio **JUSHI** donde cumplimos siempre la relación 30% Fibra y 70% Resina. Por lo tanto, le brinda a nuestro producto la flexiblidad y resistencia evitando que nuestra lámina se rompa con facilidad.

La fibra de vidrio tipo 180 "Assembled Roving" para aspersión esta recubierto con base de silano calibrado compatible con poliésteres insaturados, vinilester y resinas de poliuretano. Es usado principalmente para producir laminados plásticos, botes, yates, utensilios sanitarios, albercas y partes de automóviles entre otros.

MONOMERO DE ESTIRENO

La combinación de la resina y monómero de estireno **FLEKAM** hacen de nuestro producto **FIBRAPOL** un laminado 100% Poliéster libre de cargas minerales.

El monómero de estireno **FLEKAM** es un líquido transparente con olor aromático utilizado principalmente como diluyente de resinas poliéster.

FICHA TECNICA

PIGMENTO

FIBRAPOL es elaborado con pigmento **POLIFORMAS** que le dan el color, brillo y traslucidez que tu necesitas para techar tu casa, taller, patio o cochera, ya que es un laminado que permite pasar hasta un 70% de la luz natural siendo una de sus principales ventajas el ahorro considerable de la luz eléctrica.

El Pigmento **POLIFORMAS** es una pasta que nos permite impartir coloración a resinas poliéster, gel coats, pinturas etc. El producto tiene una gran solubilidad en las resinas base solvente, por lo cual presenta una fácil y rápida incorporación. El contenido activo del pigmento permite obtener un excelente poder cubriente en los productos que se adiciona.

LA INFORMACION ADJUNTA ES PARA SOPORTAR A NUESTROS CLIENTES Y DEFINIR SI NUESTROS PRODUCTOS SON LOS APROPIADOS PARA SUS APLICACIONES. NUESTROS PRODUCTOS TIENEN EL PROPOSITO DE VENTA EN CLIENTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

SOLICITAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE INSPECCIONEN Y PRUEBEN NUESTROS PRODUCTOS ANTES DE DEFINIR LA CONVENIENCIA DE SU USO.

GARANTIZAMOS QUE TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES. NADA DE LO QUE SE ENCUENTRA AQUI CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA COMERCIAL O CONVENIDA. TODOS LOS DERECHOS DE PATENTE ESTAN REGISTRADOS.

LA REPARACION EXCLUSIVA DE TODAS LAS POSIBLES RECLAMACIONES, SERA LA REPOSICION DE NUESTROS PRODUCTOS Y EN NINGUN MOMENTO SERA MOTIVO DE ACEPTACION DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Flor de Azucena No. 12
Colonia El Zapote del Valle
Tlajomulco de Zuñiga
C.P. 45659

Tel. 01 (33) 3631 5276

Email - info@lamext.com

www.laminasdefibradevidrio.com

Láminas Mexicanas Transparentes S.A de C.V.
© D. R. 2016